ЭВКАЛИПТ Р
ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ АВТОПОЛИВА
Каждая капля имеет значение

Тел. 044-331-0976
093-365-43-00
info@evkalipt.com.ua
www.evkalipt.com.ua

irritec

iDROP™

Нормальные (не компенсированные) капельницы с турбулентным потоком



• Подходят для садов, виноградников, теплиц, питомников и везде, где требуется точный водовылив.
• Турбулентный поток служит для избежания осаждения грязи и засорения.
• Изготовлены из полимеров последнего поколения для долговечности и устойчивости к химикатам и удобрениям.
• Цвет корпуса соответствует определенному водовыливу.
• Разные типы выходного отверстия для подключения как к микротрубке (4 мм внутр. диметр), так и насадкам на несколько выходов (1, 2, 4).
• Из-за минимальной вероятности загрязнения, капельницы I-drop не разбираются и не нуждаются в обслуживании.
• Монтаж осуществляется на полиэтиленовых трубах (отверстие Ø 2,5 - 3 мм делается с помощью инструмента FUS)

Соотношение давление/водовылив

Модель	бар						
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
2,10 л/ч	1,53	2,09	2,58	2,95	3,30	3,60	3,89
4,00 л/ч	3,00	4,03	4,85	5,56	6,17	6,74	7,22
8,20 л/ч	5,90	8,20	10,19	11,76	13,2	14,47	15,52

Минимально рекомендуемая фильтрация 120 Mesh

Капельницы с компенсацией давления с турбулентным потоком



Выход под трубу



многофункциональный выход

• Равномерный водовылив от 6 до 50 m.w.h. Необходимый компонент для систем капельного полива с длинными ветвями и большими перепадами высот.
• Подходит для садов, виноградников, теплиц, питомников и везде, где требуется точный водовылив.
• Турбулентный поток служит для избежания осаждения грязи и засорения.
• Изготовлены из полимеров последнего поколения для долговечности и устойчивости к химикатам и удобрениям.
• Цвет корпуса соответствует определенному водовыливу.
• Рабочий диапазон давлений от 6 до 50 m.w.h.
• Два типа выходного отверстия:
- Выход для подключения к трубам
- Многофункциональный выход подходит для подключения микротрубочек (внутренний диаметр 4 мм) и насадок с несколькими выходами (1,2 и 4).
• Модель DCS имеет систему Drop-Stop (без подтекания).
- Давление открытия: 4 m.w.h.
- Герметичное давление: 3 m.w.h.
• Монтаж осуществляется на полиэтиленовых трубах (отверстие Ø 2,5 - 3 мм делается с помощью инструмента FUS)

Соотношение давление/водовылив

Модель	бар								
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
2,2 л/ч	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
3,2 л/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1
4,0 л/ч	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
6,0 л/ч	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
7,8 л/ч	7,6	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,9	7,8	7,8

Минимально рекомендуемая фильтрация 120 Mesh

Новинка

Капельницы Light с компенсацией давления с турбулентным потоком




• Равномерный водовылив от 5 до 45 m.w.h. Необходимый компонент для систем капельного полива с длинными ветвями и большими перепадами высот.
• Подходит для садов, виноградников, теплиц, питомников и везде, где требуется точный водовылив.
• Турбулентный поток служит для избежания осаждения грязи и засорения.
• Изготовлены из полимеров последнего поколения для долговечности и устойчивости к химикатам и удобрениям.
• Цвет корпуса соответствует определенному водовыливу.
• Рабочий диапазон давлений от 5 до 45 m.w.h.
• Многофункциональный выход подходит для подключения микротрубочек (внутренний диаметр 4 мм) и насадок.
• Модель CCS имеет систему Drop-Stop (без подтекания).
- Давление открытия: 2,5 m.w.h.
- Герметичное давление: 1,5 m.w.h.
• Монтаж осуществляется на полиэтиленовых трубах (отверстие Ø 2,5 - 3 мм делается с помощью инструмента FUS)


Соотношение давление/водовылив

Модель	бар							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1,1 л/ч	1,08	1,14	1,12	1,18	1,16	1,15	1,14	1,13
2,1 л/ч	2,11	2,12	2,13	2,11	2,17	2,2	2,22	2,23

Минимально рекомендуемая фильтрация 120 Mesh

МОНТАЖ
отверстие ø 2,5 - max 3 мм









Трубки ПЭНД для трубопроводной системы и отводы в наличии. См. соответствующий раздел на сайте.

